

BEARFIELD PRESTON S3S SR FO

Käyttöohje - suomenkielinen versio

Valmistaja	POLSTAR HOLDING WOŁOSZCZUK s.k., Koszalin, Puola
Sertifiointi	CTC, tunnistenumero 0075
Tuotekoodi	BBPT
Luokka	S3S SR FO
Tuotenimi	Bearfield PRESTON S3S SR FO
Standardi	EN ISO 20345:2022
Luokitus	Henkilönsuojain (PPE), EU-asetus 2016/425

Ennen käyttöä

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Jalkine on suunniteltu vähentämään tuotemerkinnöissä ilmoitettuihin vaaratekijöihin liittyvää loukkaantumiseriskää. Mikään henkilönsuojain ei anna täydellistä suojaa, joten työssä on aina noudatettava asianmukaista varovaisuutta.

Käyttö ja rajoitukset

Jalkine on testattu standardin EN ISO 20345:2022 mukaisesti. Varmista ennen käyttöä, että tämän mallin suojausominaisuudet soveltuvat työolosuhteisiin ja käyttötarkoitukseen.

Sovitus ja koko

- Käytä turvajalkineita jatkuvasti vaarallisella työalueella.
- Säädä nauhoitus ja valitse koko siten, että jalkine istuu turvallisesti.
- Avaa nauhoitus kokonaan ennen jalkineiden pukemista tai riisumista.
- Liian löysä tai liian tiukka jalkine rajoittaa liikkumista eikä anna optimaalista suojaa.
- Jalkineita voidaan tarvittaessa käyttää yhdessä muiden henkilönsuojainten kanssa. Yhteensopivuus on varmistettava tarvittaessa toimittajalta.

Merkinnät ja suojausominaisuudet

S3S	S2-vaatimukset sekä läpäisysuojaus. Ei-metallinen naulaanastumissuoja testataan halkaisijaltaan 3 mm:n testin...
SR	Liukastumisenesto; testaus keraamisella laattalattialla glyseriinillä.
FO	Pohjan kestävyys hiilivetyjä vastaan.
A	Antistaattiset ominaisuudet.
E	Iskunvaimennus kantapään alueella.
SB	Perusvaatimukseen kuuluu varvassuoja, joka kestää 200 J iskun ja 15 kN puristuksen.

Liukastumisenesto

Jalkine on testattu EN ISO 20345:2022 -standardin mukaisesti ja täyttää SR-liukastumisenestovaatimukset.

Antistaattiset ominaisuudet

- Antistaattisia jalkineita suositellaan tilanteisiin, joissa staattisen sähkön kertymistä on vähennettävä.
- Antistaattinen jalkine ei anna täydellistä suojaa sähköiskua vastaan.
- Jos sähköiskun vaaraa ei ole kokonaan poistettu, tarvitaan lisäsuojatoimenpiteitä.
- Jalkineen sähköinen vastus voi muuttua taivutuksen, likaantumisen tai kosteuden vaikutuksesta.

- Märissä olosuhteissa antistaattinen toiminta voi heikentyä.

Säilytys ja kuljetus

- Säilytä huoneenlämmössä hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Säilytä mieluiten pahvi- tai paperipakkauksessa, ei muovissa.
- Suojaa lämmönlähteiltä, kosteudelta, teräviltä esineiltä ja raskaalta puristukselta.
- Jalkineen sisäosan tulee pysyä kuivana.
- Jos jalkine kastuu, kuivaa se luonnollisesti erossa suorasta lämmönlähteestä.
- Käyttämättömän jalkineen säilyvyysaika on 5 vuotta valmistuspäivästä.

Tarkastus, huolto ja puhdistus

Tarkasta jalkine ennen jokaista käyttökertaa. Kiinnitä huomiota saumoihin, pohjakuvion kulumiseen sekä päällisen ja pohjan liitokseen. Suojaustasoa heikentävästi vaurioitunut jalkine on vaihdettava uuteen.

Poista ulkopuolinen lika ja pöly pehmeällä liinalla tai sopivalla harjalla. Käytä materiaalille soveltuvia hoitoaineita. Älä käytä liuottimia, syövyttäviä tai voimakkaasti emäksisiä puhdistusaineita.

BEARFIELD PRESTON S3S SR FO

Bruksanvisning - svensk version

Tillverkare	POLSTAR HOLDING WOŁOSZCZUK s.k., Koszalin, Polen
Certifiering	CTC, identifikationsnummer 0075
Produktkod	BBPT
Kategori	S3S SR FO
Produktnamn	Bearfield PRESTON S3S SR FO
Standard	EN ISO 20345:2022
Klassificering	Personlig skyddsutrustning (PPE), EU-förordning 2016/425

Före användning

Läs bruksanvisningen noggrant innan produkten används. Skon är konstruerad för att minska risken för skador från de faror som anges genom produktens märkning. Ingen personlig skyddsutrustning ger fullständigt skydd, därför ska lämplig försiktighet alltid iakttas under arbetet.

Användning och begränsningar

Skon har testats enligt EN ISO 20345:2022. Kontrollera före användning att modellens skyddsegenskaper är lämpliga för arbetsförhållandena och det avsedda användningsområdet.

Passform och storlek

- Använd skyddsskor kontinuerligt inom riskområdet.
- Anpassa snörning och storlek så att skon sitter säkert och ger rätt skydd.
- Lossa alltid snörningen helt innan skon tas på eller av.
- För lösa eller för trånga skor begränsar rörelsen och ger inte optimalt skydd.
- Vid behov kan skorna användas tillsammans med annan personlig skyddsutrustning. Kontrollera kompatibiliteten med leverantören vid behov.

Märkning och skyddsegenskaper

S3S	S2-krav samt genomträngningsskydd. Icke-metalliskt spiktrampskydd testat med en testspik med diameter 3 m
SR	Halkmotstånd; provning på keramiskt klinkergolv med glycerin.
FO	Yttersulans motståndskraft mot kolväten.
A	Antistatiska egenskaper.
E	Energiupptagning i hälområdet.
SB	Grundkraven omfattar tåhätta som klarar 200 J slagenergi och 15 kN kompression.

Halkmotstånd

Skon har provats enligt EN ISO 20345:2022 och uppfyller kraven för SR halkmotstånd.

Antistatiska egenskaper

- Antistatiska skor rekommenderas när uppbyggnad av elektrostatisk laddning behöver minskas.
- Antistatiska skor ger inte fullständigt skydd mot elektriska stötar.
- Om risken för elektrisk stöt inte har eliminerats helt krävs ytterligare skyddsåtgärder.
- Skons elektriska motstånd kan förändras betydligt genom böjning, nedsmutsning eller fukt.
- I våta förhållanden kan den antistatiska funktionen försämrats.

Förvaring och transport

- Förvara skorna i rumstemperatur på en väl ventilerad plats.
- Förvara helst i kartong- eller pappersförpackning, inte i plast.
- Skydda från värmekällor, fukt, vassa föremål och tung belastning.
- Skons insida ska hållas torr.
- Om skon blir våt ska den torka naturligt och inte nära en direkt värmekälla.
- Hållbarheten för oanvända skor är 5 år från tillverkningsdatum.

Kontroll, underhåll och rengöring

Kontrollera skorna före varje användning. Var särskilt uppmärksam på sömmar, slitage på yttersulans mönster samt bindningen mellan ovandel och sula. Skor som är skadade på ett sätt som minskar skyddsnivån ska bytas ut.

Ta bort smuts och damm med en mjuk trasa eller lämplig borste. Använd rengörings- och vårdprodukter som är avsedda för materialet. Använd inte lösningsmedel, frätande eller starkt alkaliska rengöringsmedel.

Denna fil är en finsk och svensk översättning samt strukturerad sammanställning av tillverkarens originalinstruktion för BEARFIELD PRESTON S3S SR FO (BBPT). Vid eventuella skillnader gäller tillverkarens originalinstruktion.