

Colour	Caulking	Profile	Type	Meters	m²	Osuus täydestä
Grey	-	200 mm	Back Weld	1,9	0,4	13 %
Grey	-	60 mm	Straight Edge	9,5	0,6	28 %
Grey	White	2x45	Back Weld	16,4	1,5	74 %
Grey	White	2x45	Back Weld	20,6	1,9	93 %
Grey	White	2x45	Back Weld	14,0	1,3	63 %
Grey	Black	2x45	Back Weld	5,6	0,5	25 %
Off-white	Black	2x45	Back Weld	4,4	0,4	20 %
Off-white	-	200 mm	Back Weld	9,5	1,9	63 %
Walnut	Black	2x45	Back Weld	3,0	0,3	14 %
Walnut	Black	2x45	Back Weld	2,8	0,3	13 %
Walnut	Black	4x45	Back Weld	1,5	0,3	9 %
Walnut	Black	4x45	Back Weld	1,2	0,2	7 %
Walnut	Black	4x45	Back Weld	1,0	0,2	6 %
Walnut	-	200 mm	Back Weld	11,1	2,2	74 %
Walnut	-	200 mm	Back Weld	8,0	1,6	54 %
Walnut	-	200 mm	Back Weld	4,8	1,0	32 %
Walnut	-	200 mm	Back Weld	2,1	0,4	14 %
Walnut	-	200 mm	Back Weld	2,0	0,4	13 %
Walnut	-	60 mm	Straight Edge	8,1	0,5	24 %
Walnut	-	60 mm	Straight Edge	9,8	0,6	29 %
Walnut	-	60 mm	Straight Edge	5,6	0,3	17 %
Walnut	-	60 mm	Straight Edge	12,6	0,8	38 %
Bleached	White	2x45	Back Weld	16,8	1,5	76 %
Bleached	White	2x45	Back Weld	23,4	2,1	105 %
Bleached	White	2x45	Back Weld	1,6	0,1	7 %
Bleached	Black	2x45	Back Weld	1,6	0,1	7 %
Bleached	Black	2x45	Back Weld	3,7	0,3	17 %
Bleached	Black	2x45	Back Weld	18,2	1,6	82 %
Bleached	Black	4x45	Back Weld	4,0	0,7	24 %
Bleached	White	4x45	Back Weld	1,9	0,3	11 %
Bleached	White	4x45	Back Weld	1,8	0,3	11 %
Bleached	-	200 mm	Back Weld	8,1	1,6	54 %
Bleached	-	200 mm	Back Weld	8,1	1,6	54 %
Vintage	-	60 mm	Straight Edge	13,0	0,8	39 %
Vintage	-	200 mm	Back Weld	2,6	0,5	18 %
Vintage	-	200 mm	Back Weld	12,8	2,6	85 %
Teak	-	200 mm	Back Weld	13,8	2,8	92 %

Teak	-	150 mm	Straight Edge	3,9	0,6	29 %
Teak	-	150 mm	Straight Edge	5,0	0,8	38 %
Teak	-	150 mm	Straight Edge	7,8	1,2	59 %
Teak	-	200 mm (4 mm)	Back Weld	2,4	0,5	16 %
Teak	-	200 mm (4 mm)	Back Weld	4,6	0,9	31 %
Teak	Black	4x45	Back Weld	1,0	0,2	6 %
Teak	Black	4x45	Back Weld	0,8	0,1	5 %
Teak	Black	4x45	Back Weld	2,4	0,4	14 %
Teak	Black	4x45	Back Weld	1,3	0,2	8 %
Teak	Black	4x45	Back Weld	1,5	0,3	9 %
Teak	Black	2x45	Back Weld	4,4	0,4	20 %
Teak	White	4x45	Back Weld	6,0	1,1	36 %
Teak	White	4x45	Back Weld	1,4	0,3	8 %
Teak	White	4x45	Back Weld	1,4	0,3	8 %
Teak	White	4x45	Back Weld	6,0	1,1	36 %
Teak	White	4x45	Back Weld	4,5	0,8	27 %
Faded	-	200 mm (4 mm)	Back Weld	7,6	1,5	51 %
Faded	Black	2x45	Back Weld	4,9	0,4	22 %
Faded	Black	2x45	Back Weld	8,9	0,8	40 %
Faded	Black	4x45	Back Weld	5,9	1,1	35 %
Faded	-	200 mm	Back Weld	1,7	0,3	11 %
Faded	-	200 mm	Back Weld	2,8	0,6	18 %
Faded	-	60 mm	Straight Edge	31,5	1,9	95 %
Faded	-	60 mm	Straight Edge	27,0	1,6	81 %
Weathered	Black	2x45	Back Weld	3,3	0,3	15 %
Weathered	Black	2x45	Back Weld	10,7	1,0	48 %
Weathered	Black	2x45	Back Weld	2,6	0,2	12 %
Weathered	Black	2x45	Back Weld	2,6	0,2	12 %
Weathered	Black	2x45	Back Weld	3,3	0,3	15 %
Weathered	Black	2x45	Back Weld	3,3	0,3	15 %
Weathered	White	2x45	Back Weld	16,1	1,5	73 %
Weathered	White	2x45	Back Weld	9,8	0,9	44 %
Weathered	-	45 mm	Straight Edge	13,6	0,6	31 %
Weathered	White	4x45	Back Weld	1,5	0,3	9 %
Weathered	White	4x45	Back Weld	3,3	0,6	20 %
Weathered	-	200 mm	Back Weld	8,2	1,6	55 %
Weathered	-	150 mm	Straight Edge	1,8	0,3	13 %
Scrubbed	Black	4x45	Back Weld	7,9	1,4	47 %

Scrubbed	Black	4x45	Back Weld	3,4	0,6	20 %
Scrubbed	Black	4x45	Back Weld	5,2	0,9	31 %
Scrubbed	Black	4x45	Back Weld	1,0	0,2	6 %
Scrubbed	Black	4x45	Back Weld	0,8	0,1	5 %
Scrubbed	Black	2x45	Back Weld	16,8	1,5	76 %
Scrubbed	-	180 mm	Back Weld	2,8	0,5	17 %
Scrubbed	-	180 mm	Back Weld	8,1	1,5	49 %
Scrubbed	-	200 mm	Back Weld	2,3	0,5	15 %
Scrubbed	-	60 mm	Straight Edge	11,6	0,7	35 %
Scrubbed	-	200 mm (4 mm)	Back Weld	13,1	2,6	88 %
Charcoal	-	200 mm	Back Weld	6,5	1,3	44 %
Charcoal	-	200 mm (5 mm)	Back Weld	2,1	0,4	14 %
Charcoal	-	200 mm (5 mm)	Back Weld	2,5	0,5	16 %
Charcoal	-	200 mm (5 mm)	Back Weld	9,7	1,9	65 %
Charcoal	-	60 mm	Straight Edge	8,1	0,5	24 %
Carbon	-	45 mm	Straight Edge	5,1	0,2	12 %
Carbon	Grey	2x45	Back Weld	0,8	0,1	4 %
Carbon	Grey	2x45	Back Weld	9,1	0,8	41 %
Carbon	Grey	2x45	Back Weld	8,4	0,8	38 %
Carbon	White	2x45	Back Weld	17,5	1,6	79 %