

Colour	Caulking	Profile	Type	Meters	m²	Osuus täydestä
Scrubbed	Black	2x45	Back Weld	4,7	0,4	21 %
Scrubbed	-	60 mm	Straight Edge	6,0	0,4	18 %
Scrubbed	-	200 mm (5 mm)	Back Weld	3,3	0,7	22 %
Scrubbed	-	150 mm	Straight Edge	0,4	0,1	3 %
Ash	Black	2x45	Back Weld	5,8	0,5	26 %
Ash	-	200 mm (3.5 mm)	Back Weld	2,8	0,6	18 %
Ash	-	200 mm (5 mm)	Back Weld	3,8	0,8	25 %
Weathered	Black	4x45	Back Weld	6,1	1,1	37 %
Weathered	Black	4x45	Back Weld	3,2	0,6	19 %
Weathered	Black	4x45	Back Weld	0,3	0,1	2 %
Weathered	-	200 mm (5 mm)	Back Weld	9,8	2,0	66 %
Weathered	-	200 mm (3.5 mm)	Back Weld	9,7	1,9	65 %
Teak	-	200 mm (5 mm)	Back Weld	1,5	0,2	11 %
Teak	-	200 mm (3.5 mm)	Back Weld	13,9	2,8	92 %
Teak	-	200 mm (3.5 mm)	Back Weld	0,9	0,2	6 %
Teak	-	200 mm (3.5 mm)	Back Weld	0,7	0,1	5 %
Teak	-	200 mm (3.5 mm)	Back Weld	0,6	0,1	4 %
Teak	-	150 mm	Straight Edge	6,7	1,0	51 %
Teak	Black	4x45	Back Weld	0,4	0,1	2 %
Teak	Black	4x45	Back Weld	0,4	0,1	2 %
Teak	Black	4x45	Back Weld	0,4	0,1	2 %
Bleached	-	200 mm (3.5 mm)	Back Weld	4,7	0,9	31 %
Bleached	-	60 mm	Straight Edge	1,7	0,1	5 %
Bleached	Black	2x45	Back Weld	8,4	0,8	38 %
Bleached	Black	2x45	Back Weld	13,1	1,2	59 %
Bleached	Black	4x45	Back Weld	0,3	0,1	2 %
Bleached	Black	4x45	Back Weld	5,1	0,9	30 %
Bleached	White	4x45	Back Weld	7,4	1,3	44 %
Bleached	White	4x45	Back Weld	5,1	0,9	30 %
Walnut	-	200 mm (3.5 mm)	Back Weld	8,8	1,8	59 %
Walnut	-	60 mm	Straight Edge	1,3	0,1	4 %
Walnut	Black	4x45	Back Weld	0,9	0,2	5 %
Grey	-	200 mm (3.5 mm)	Back Weld	7,7	1,5	51 %
Carbon	-	200 mm (3.5 mm)	Back Weld	12,5	2,5	83 %
Charcoal	-	200 mm (3.5 mm)	Back Weld	4,4	0,9	29 %
Vintage	-	200 mm (3.5 mm)	Back Weld	6,6	1,3	44 %
Vintage	-	200 mm (3.5 mm)	Back Weld	0,9	0,2	6 %

Vintage	-	150 mm	Straight Edge	6,2	0,9	47 %
Vintage	Black	4x45	Back Weld	2,4	0,4	14 %
Vintage	Black	2x45	Back Weld	20,8	1,9	94 %
Vintage	Black	2x45	Back Weld	13,3	1,2	60 %