

986-MAL Liikennetraktori Valtra T162 6.6

Valmistenumero	W48114
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä

Perustiedot

Merkki	Valtra
Kauppanimi	T162
Ajoneuvoluokka	LTR / Liikennetraktori
Ajoneuvoryhmä	Liikennetraktori
Rekisteritunnus	986-MAL
Valmistenumero	W48114
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Fennia 15.6.2024
Käyttöönottopäivä	13.12.2010
Ensirekisteröinti Suomeen	13.12.2010
Tyyppi	T-Series
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	11
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	10
Tyyppihyväksyntänumero	e17*2003/37*0035*14

Luovutusilmoitustiedot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistajat ja haltijat (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	6 596
Käyttövoima	Dieselöljy

Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	123,00
Huippunopeus (km/h)	50
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	285,00
Melu ohiajossa (dB)	81,50
Melu paikoillaan (dB)	79,50

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	97/68/EY - 2004/26I
---------------------------	---------------------

Dieselöljy

CO (ESC g/kWh)	0,70000
Hiukkaset (ESC g/kWh)	0,14000
HC/THC+NOx (ESC g/kWh)	3,70000

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	1
---------------------	---

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	5 148
Leveys (mm)	2 550
Korkeus (mm)	3 035
Etulyitys (mm)	1 149

Massatiedot

Omamassa (kg)	6 420
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	12 500
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	12 500

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	5 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	5 500
Akselivälit (mm)	2 748

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
420/70R28			133 A8	tyyppihyväksytty
500/65R28			138 A8	tyyppihyväksytty
460/85R30			145 A8	tyyppihyväksytty
380/70R28			127 A8	tyyppihyväksytty
230/95R36			130 A8	tyyppihyväksytty
380/85R28			128 A8	tyyppihyväksytty
480/65R28			149 D	tyyppihyväksytty
600/65R28			147 A8	tyyppihyväksytty
540/65R30			156 D	tyyppihyväksytty
540/65R30			143 A8	tyyppihyväksytty
500/60-26,5			12 ply	tyyppihyväksytty
540/70-30			152 A8	tyyppihyväksytty
480/65R28			136 A8	tyyppihyväksytty
540/65R28			142 A8	tyyppihyväksytty
420/85R28			139 A8	tyyppihyväksytty
16.9R28			136 A8	tyyppihyväksytty
480/70R30			141 A8	tyyppihyväksytty
16.9R28			149 D	tyyppihyväksytty
400/80R28			146 D	tyyppihyväksytty
14.9-28			140 A8	tyyppihyväksytty
480/70R28			140 A8	tyyppihyväksytty
540/65R28			149 A8	tyyppihyväksytty
600/60R30			147 D	tyyppihyväksytty
520/60R28			138 A8	tyyppihyväksytty
16.9-28			145 A8	tyyppihyväksytty
500/65R28			144 A8	tyyppihyväksytty
14.9R28			145 D	tyyppihyväksytty
440/80R28			151 D	tyyppihyväksytty
600/60R28			146 D	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
------------	-----------	--------	---------------------------------	------------

650/60R38	155 A8	tyyppihyväksytty
650/75-38	168 A8	tyyppihyväksytty
620/70R42	160 A8	tyyppihyväksytty
710/60R38	160 D	tyyppihyväksytty
680/75R32	159 A8	tyyppihyväksytty
520/85R42	162 A8	tyyppihyväksytty
20.8-38	159 A8	tyyppihyväksytty
540/80R38	167 D	tyyppihyväksytty
480/70R38	145 A8	tyyppihyväksytty
650/65-38	168 A8	tyyppihyväksytty
520/85R38	155 A8	tyyppihyväksytty
20.8R38	163 D	tyyppihyväksytty
20.8R38	153 A8	tyyppihyväksytty
650/65R38	157 A8	tyyppihyväksytty
650/65R42	171 D	tyyppihyväksytty
710/70R38	166 A8	tyyppihyväksytty
520/70R38	150 A8	tyyppihyväksytty
460/85R38	146 A8	tyyppihyväksytty
650/75R38	169 A8	tyyppihyväksytty
600/65-34	14 ply	tyyppihyväksytty
18.4R38	159 D	tyyppihyväksytty
600/65R38	161 D	tyyppihyväksytty
600/65R38	153 A8	tyyppihyväksytty
650/65R42	165 A8	tyyppihyväksytty
270/95R48	142 A8	tyyppihyväksytty
580/70R38	155 A8	tyyppihyväksytty
480/80R42	154 A8	tyyppihyväksytty
480/80R38	162 D	tyyppihyväksytty
710/60R42	161 D	tyyppihyväksytty
20.8R42	155 A8	tyyppihyväksytty
600/65R38	159 A8	tyyppihyväksytty
650/65R38	164 A8	tyyppihyväksytty
18.4-38	155 A8	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava

Kyllä

Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa Nestetoimiset jarrut

Akseli 1

Seisontajarru Ei

Akseli 2

Seisontajarru Ei

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

Version rekisteröintitodistukselle tulevat huomautukset

Version rekisteröintitodistukselle tulevat huomautukset

Erikoisehto

Katsastushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Vakuutushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Käyttöhistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Liikennekäytöstäpoistot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.
